

Шаровая мельница



Шаровая мельница является важным оборудованием для вторичного мельчения после дробления материалов. Шаровая мельница широко употребляется в производственных отраслях: цемент, силикатные изделия, новейшие стройматериалы, огнеупорные материалы, удобрение, рудоразборка черного и цветного металлов, и т.д. Она проводит сухое или мокрого измельчение разных руд или других размолоспособных материалов. Сухое измельчение применяется в отраслях: огнеупорные материалы, цемент, удобрение, стекло; Мокрое измельчение применяется в отраслях: Рудоразборка, керамика, химпромышленность.

Преимущества:

1. Высокая производительность и стабильность

2. Износостойкость положительная.
3. Мелость продукции равномерная
4. Капиталовложение небольшое.
5. Эксплуатационные расходы низкие
6. Оперирование упрощенное. Эксплуатация безопасная

Характеристики:

Тип	Скорость барабана (об/мин)	Масса шаров (т)	Размер частиц на входе, (мм)	Размер частиц на выходе, (мм)	Производительность (т/час)	Мощность (кВт)	Масса (т)
Φ900×1800	38	1.5	≤20	0.075-0.89	0.65-2	18.5	3.6
Φ900×3000	38	2.7	≤20	0.075-0.89	1.1-3.5	22	4.6
Φ1200×2400	32	3.8	≤25	0.075-0.6	1.5-4.8	45	12.5
Φ1200×3000	32	5	≤25	0.075-0.4	1.6-5	45	12.8
Φ1200×4500	32	7	≤25	0.075-0.4	1.6-5.8	55	13.8
Φ1500×3000	27	8	≤25	0.075-0.4	2-5	90	17
Φ1500×4500	27	14	≤25	0.075-0.4	3-6	110	21
Φ1500×5700	27	15	≤25	0.075-0.4	3.5-6	132	24.7
Φ1830×3000	24	11	≤25	0.075-0.4	4-10	180	28
Φ1830×6400	24	23	≤25	0.075-0.4	6.5-15	210	34
Φ1830×7000	24	25	≤25	0.075-0.4	7.5-17	245	36
Φ2200×5500	21	30	≤25	0.075-0.4	10-22	370	48.5
Φ2200×6500	21	30	≤25	0.075-0.4	14-26	280	52.8
Φ2200×7500	21	33	≤25	0.075-0.4	16-29	475	56

Связи с нами

Шанхайская компания электроэнергетических оборудований
Зенис Л т д.

Адрес: КНР, г. Шанхай, Новый район Пудун, ул. Дянье, №416
Индекс: 201201

Website: **<http://www.zenithcrusher.com/ru>**

Сбытовой отдел:

тел: 0086-21-58386256 0086-21-58386258

факс: 0086-21-58385887

E-Mail: webmaster@zenithdream.com